

Especificações Técnicas

BIODESENGRAXANTE

1. DESCRIÇÃO

BIODESENGRAXANTE AXCEL é um desengraxante de alto desempenho, capaz de remover óleos, graxas, gorduras e demais sujidades em vários tipos de superfícies. BIODESENGRAXANTE é elaborado a partir de matéria prima biodegradável, sendo indicado para substituir com eficácia, produtos prejudiciais à saúde tais como; óleo diesel, querosene, gasolina e demais solventes derivados de petróleo. Possui tecnologia inovadora com AÇÃO DE FLOTAÇÃO, que ao entrar em contato com a sujeira faz com que as partículas presentes na superfície sejam desagregadas rapidamente. O BIODESENGRAXANTE é um produto concentrado, totalmente solúvel em água, não inflamável e não é corrosivo. BIODESENGRAXANTE quando diluído apresenta excelente rendimento, proporcionando economia nas aplicações e ótimo custo/benefício. Promove na superfície limpeza sem esforço, maior eficiência e um ótimo acabamento. Não deixa mau odor nas mãos ou roupas.

2. APLICAÇÕES

BIODESENGRAXANTE AXCEL é recomendado para empresas de Manutenção de máquinas, Indústrias, Usinas de Açúcar e Alcool, Oficinas mecânicas, Retíficas de motores, entre outras. Indicado como desengraxante de peças por pulverização, imersão ou em máquinas lavadora de peças por recirculação. Também poderá ser usado, em operações de limpeza externa e de manutenção de automóveis, em ônibus, caminhões ou máquinas agrícolas.

3. INSTRUÇÕES DE USO

BIODESENGRAXANTE AXCEL pode ser utilizado puro ou em solução diluída dependendo do grau de sujeira da superfície. PARA DESENGRAXE POR IMERSÃO: desengraxe pesado, pode ser usado puro ou em solução diluída 1:1, para desengraxe moderado a leve, aplicar uma solução diluição de 1:2 até 1:10. DESENGRAXE POR PULVERIZAÇÃO: aplicar o produto concentrado, diretamente sobre a superfície a ser limpa. Aguardar de 5 a 10 minutos, se houver necessidade, fricione a superfície com um pano limpo, escova ou pincel, em seguida enxague com água. PARA LAVADORA DE PEÇAS POR RECIRCULAÇÃO: preparar uma solução diluída 1:2 até 1:4 (uma parte de produto para 2 a 4 partes de água) e abastecer o reservatório da lavadora.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estado Físico	Líquido	pH	10 - 11
Aparência	Translúcido	Densidade (g/cm ³)	1,050
Cor	Verde	Solubilidade em água	Miscível
Odor	Característico	Validade	24 Meses

5. COMPOSIÇÃO

Tensoativo aniônico, Alcalinizantes, Corante e Água.

6. MANUSEIO E SEGURANÇA

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Em caso de ingestão acidental, não provoque vômitos e procure socorro médico, levando a embalagem do produto. Em caso de inalação ou aspiração, remova a pessoa para local arejado, e, se houver sinais de intoxicação, chame socorro médico. Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com água em abundância. Se ocorrer irritação, procure socorro médico, levando a embalagem ou rótulo do produto. Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água corrente durante 15 minutos, e procure socorro médico, levando a embalagem ou rótulo do produto. **IMPORTANTE:** Em caso de intoxicação, contate o CEATOX – Hospital das Clínicas - 0800-148110. Usar EPIs sempre que for manipular ou aplicar qualquer produto químico.

7. EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

BIODESENGRAXANTE AXCEL é comercializado em embalagens de 5 litros, ou ainda em embalagens individuais de 20, 50 e 200 Litros. Armazenar em local coberto, fresco, seco, distante de fontes de calor, na embalagem original devidamente fechada.